



Prodotti e servizi per la sicurezza
Hi-Security
S.p.A.

[HOME](#)[AZIENDA](#)[MARCHI](#)[SERVIZI](#)[CONTATTI](#)[ACCESSO SITO](#)

Nome Utente

Password:

Salva Password: ☐Password Smarrita
Registrati**Corsi e Meeting**

Categorie:

Tutte

Cerca:



NX-10-GSM-EUR

Centrale completamente via radio, 48 zone, contenitore in policarbonato piccolo, modulo GSM a bordo.



- Centrale completamente via radio, 48 zone, modulo GSM integrato, contenitore in policarbonato piccolo
- Il sistema NX-10 è completamente senza fili, con una nuova tastiera dal design innovativo ed elegante
- Impiega una evoluta tecnologia a 868MHz che consente una trasmissione indipendente e bidirezionale tra le periferiche e la centrale di allarme
- Il doppio ricetrasmittitore a bordo della centrale supporta sirene via radio, tastiere via radio e i trasmettitori via radio della gamma 868MHz Gen2 di GE Security
- Oltre alla straordinaria sezione via radio, la centrale gestisce la comunicazione dei dati con la più recente tecnologia disponibile sul mercato
- Il combinatore telefonico a bordo può essere utilizzato come dispositivo di comunicazione primario o di backup
- La versione di centrale con GSM a bordo permette l'invio degli eventi tramite chiari SMS ed è in grado di ricevere dei comandi sempre tramite SMS
- Il sistema può inoltre essere ampliato con un modulo IP per la comunicazione in rete TCP/IP
- Numero di zone: Cablate 2 (espandibili con NX-216Z-8, NX-216)
- Via radio 48 zone già a bordo della centrale
- Specifiche radio: Frequenza 868MHz Gen2
- Doppio Ricetrasmittitore a bordo della centrale
- Codici PIN 99 (4 cifre) o 66 (6 cifre)
- Combinatore PSTN integrato
- Aree 4 con inserimento parziale, totale e notte per ogni area
- Memoria eventi 512
- Uscite: Relè 2 x 1,1A a 13,8V +/- 10% (2 SPDT)
- Uscita Sirena Supervisionata 1 x 1A a 13,8V +/- 10%
- Resistenze di bilanciamento 3K3 Ohm
- Tensione di alimentazione (nominale) 230 Vcc, 50 Hz, 25 VA
- Tensione di servizio (nominale) 16,5 Vac/50 Hz
- Batteria Max 12 Vcc/16 Ah
- Corrente ausiliaria 1,2 A
- Tensione di uscita 13,8 V +/- 2%
- Temperatura di funzionamento da -10° a 55°C
- Dimensioni contenitore 225 x 256 x 113 mm
- Umidità relativa Max 95%, senza condensa
- Peso 1,7 Kg
- Contattaci per ulteriori informazioni

INFORMAZIONI

Distributore Ufficiale
GE
Security

[SUPERVISIONE](#)[INTRUSIONE](#)[INCENDIO](#)[TVCC](#)[WIRELESS E FIBRA](#)[CONTROLLO ACCESSI](#)

NEWS

01.10.10

❖ Centrali Advisor Advanced: invio eventi e gestione tramite SMS

Facendo seguito alla grande affermazione delle funzioni legate agli SMS sulle centrali Comfort e NX-10, abbiamo inserito le stesse caratteristiche, implementando ulteriormente le funzionalità, anche sulle centrali della linea Advisor Advanced.

01.10.10

❖ TVCC - La nuova linea di videoregistratori TruVision DVR 20

TruVision DVR 20 (TVR 20) è un Videoregistratore digitale economico e compatto a 4/8/16 ingressi che utilizza la tecnologia di compressione H.264, permette la gestione di 25 frame al secondo per ciascun ingresso alla risoluzione CIF. Questa tecnologia di compressione produce immagini con dimensione dei file ridotta ma di grande qualità.

L'impostazione di registrazione degli ingressi è indipendente sino alla risoluzione 4CIF (704 x 576). La funzionalità dual streaming del TVR 20 permette agli utenti di avere impostazioni differenti per la registrazione e per lo streaming live. Il TVR 20

supporta anche la funzione dual streaming sulle immagini già registrate.

30.08.10

❖ Intrusione - Nuovi Rivelatori per Esterno

I rivelatori da esterno di UTC Fire & Security utilizzano due sensori ad infrarossi passivi indipendenti ai quali, nella versione a doppia tecnologia, si aggiunge un modulo sensore a microonda. Il DI601 e il DDI602 hanno un aspetto elegante e professionale, che non dà nessuna indicazione visibile sull'orientamento del corpo del sensore effettuato tramite il comodo snodo regolabile di 90° in verticale e 180° in orizzontale. Inoltre, grazie alla regolazione elettronica della portata a 10, 20 o 30 metri, ed alla possibilità di installazione fino ad un'altezza di 6 metri, la regolazione del campo di copertura può essere fatta in modo semplice ed accurato.

30.08.10

❖ Incendio - Nuove centrali analogiche Indirizzate serie 2X

Le Centrali analogiche serie 2X-F lavorano con protocollo 2000, gestiscono impianti medi e piccoli e sono state studiate nei minimi particolari perché l'installazione del sistema e la sua configurazione possano avvenire in modo veloce e preciso. La serie 2X-F costituisce una piattaforma moderna e versatile.

30.08.10

❖ TVCC: Nuovi Videoregistratori serie TVR40 - Evoluzione di una performance straordinaria

UTC Fire & Security presenta il nuovo Videoregistratore Digitale Streaming della serie TruVision DVR40. Disponibile in versione a 4, 8, 16 ingressi, con compressione MPEG4-AVC (H264), permette un'archiviazione interna sino a 12TB con possibilità di registrazione in tempo reale su tutti gli ingressi.

30.08.10

❖ Nuovi Rivelatori di movimento a tecnologia Vettoriale

I rivelatori di movimento di UTC Fire & Security possiedono l'ottica più avanzata e sofisticata che si possa trovare nell'industria della sicurezza. La straordinaria tecnologia di ottica a specchio con la combinazione tra focale a gradini e continua, crea una tenda uniforme con il risultato di un rivelatore che non perde mai la traccia dell'oggetto. I rivelatori della serie VE1000/1100 possiedono un'elaborazione del segnale con Verifica Vettoriale avanzata (VZE). L'analisi digitale del segnale (DSP) consente al sistema di distinguere forma e caratteristiche di ciascun vettore, discriminando così le reali intrusioni dalle cause di falsi allarmi. Il sensore di movimento ad analisi vettoriale è solo di UTC Fire & Security.

15.10.09

❖ EVENTO

Il 22/10/09 ti aspettiamo a partire dalle ore 10.00 presso la ns sede per inaugurare il nostro nuovo centro dimostrativo. In occasione di tale evento avrete inoltre la possibilità di usufruire della consulenza e il supporto tecnico Ge-Security, per esporvi tutte le novità riguardanti le nuove normative incendio e la dimostrazione teorica e pratica del gestionale Alliance.

03.03.09

❖ TVCC- Nuova Mini Dome TVD-TIR-HR-P

La linea TruVision di GE Security include una famiglia completa di telecamere con illuminatore infrarossi (IR), per installazioni standalone e integrate; flessibili e scalabili per soddisfare le esigenze di ampliamento dell'impianto. Ideale per sistemi di videosorveglianza in installazioni che vanno dai negozi ai piccoli parcheggi, la linea TruVision IR è la giusta telecamera per il tuo lavoro e ti aiuta a rispettare il budget senza compromettere la sicurezza.

03.03.09

❖ Intrusione: Nuovo lettore di prossimità CS1750

Il CS1750 è la combinazione tra un lettore di prossimità e la tastiera LED. È stato progettato per essere utilizzato in combinazione con le centrali antintrusione della serie Comfort.

01.09.08

❖ Intrusione: Modulo GSM CS7002 V5: controllo del sistema tramite SMS

Con la versione 5 del modulo CS7002 è ora possibile inviare dei comandi tramite SMS verso la centrale; ad esempio, tramite SMS, è possibile inserire, disinserire, escludere le zone, attivare le uscite ed altro. Ricordiamo anche la possibilità di invio tramite SMS da parte della centralina degli eventi successivi a 16 numeri telefonici, prendendo direttamente i testi dai nomi zona o utenti impostati in tastiera.

01.09.08

❖ Intrusione: Rivelatori da esterno Optex

Optex, scelta perfetta per la protezione di esterni. Il rivelatore è disponibile sia in versione filare che via radio. Caratteristiche: Rivelatore PIR da esterno a doppio fascio, 14 zone di rilevazione regolabili, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile fino a 12x12mt con apertura selezionabile sino a 90°.

01.09.08

❖ Intrusione: nuova sirena via radio AS610RF

È una sirena completamente via radio progettata per l'utilizzo all'esterno. Con una potenza sonora nominale di 105 dB questa sirena non necessita di nessuna stesura cavi o di alimentatori a cui connetterla. La sirena comprende un modulo ricetrasmittitore che ti permette di collegarla semplicemente a qualsiasi centrale di controllo cablata o via radio.

05.11.07





❖ Centrali ed accessori serie Comfort: certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza

Le centrali ed accessori della serie Comfort hanno ottenuto la certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza

05.11.07

❖ La nuova gamma di Videoregistratori Digitali MPEG4 a 4, 9 e 16 Ingressi



Progettati per soddisfare le più comuni esigenze di videosorveglianza, Digia II offre eccellenti prestazioni ad un prezzo contenuto nel rispetto di quanto richiesto per installazioni medio/piccole; dove la serie Digia II trova la sua naturale collocazione.

05.11.07

❖ Ampliata la gamma di centrali Advisor MASTER



La centrale ATS1010 si unisce alla famiglia Advisor MASTER, di cui condivide tutte le caratteristiche e peculiarità sia in termini funzionali sia per quanto riguarda gli accessori. ATS1010 gestisce 8 ingressi ed è espandibile fino a 32, può essere programmata per funzionare con fino a 2 sistemi (aree) indipendenti ed è particolarmente adatta per le realizzazioni residenziali.